

Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70	
	mgr inż. Jacek Stasiak		
Asystent:			
Sprawdzający:			
Temat:	Remont i przebudowa drogi gminnej – ulicy Racławickiej w zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia w Boguszowie-Gorcach		
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1; 58–370 Boguszów-Gorce		
Tytuł rys.:	SCHEMAT WPUSTÓW DESZCZOWYCH ULICZNYCH Z OSADNIKIEM		
Data:	09.2010	Stadium: PB	
Nr rys.:		6	



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

UWAGI:

1. Na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunt przyjęty do obliczeń statycznych zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr). Zastosować piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony

2. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia

3. Zagęszczenie obsypki wykonać jednocześnie z usunięciem (podnoszeniem) obudowy wykopu

